

SZIVÁRGÁS

ZÁRT
TÉRBE

BARHOLE

SZÉNMONOXID

TISZTÍTÁS

SNIFFER

NYOMÁS

- Éghető gázok szivárgás vizsgálata (ARH, ppm)
- 0-150 mbar vízoszlop magasság tesztelés
- Kézi / automatikus adatgyűjtés
- Hallható / látható "Ticker" (Geiger) jelzést ad
- Hangos hallható és jól látható riasztások
- Nagy gombos működtetés, egyszerű kijelző
- Alkáli vagy újratölthető akkumulátor opciók
- Tölthető kézi töltőről vagy dokkoló állomásról
- Strapabíró polikarbonát ház
- IP54 minősítés lehetővé teszi a kültéri használatot is

Úgy tervezték, hogy a készülék alkalmas legyen többféle - a gáziparban használt - méréstípusok elvégzésére is, a szerviz technikusok számára minden igényt kielégítő módon:

- szivárgás vizsgálat
- zárt térben minta vételezés
- Barhole vizsgálat
- szénmonoxid ellenőrzés
- tisztítás
- Sniffer vizsgálat
- nyomás veszteség vizsgálat



Mérési tartományok

0 - 10.000 ppm Éghető gáz
0 - 100 ARH% Éghető gáz
0 - 100 tf% Éghető gáz
0 - 25 tf% oxigén (O2)
0-2000 ppm szén-monoxid (CO)
0-100 ppm kénhidrogén (H2S)
0-150 mbar vízoszlop

Mérési felbontás

ppm 0 - 10.000 1ppm
ARH 0 - 100% (0-9,9%) 1% (0,1%)
Térf.% 0 - 100% 1%
Oxigén 0-25% 0,1%
CO - 2000 ppm 1 ppm
H2S 0-100 ppm 1 ppm
Víz oszlop 1 mbar

Tanúsítvány

ATEX
UL
CSA
IEC Ex

Környezet

Páratartalom:
0- 98 relatív páratartalom, nem lecsapódó

Riasztások

Jól látható villogó LED kijelző
A hangjelzés meghaladja a 80dBA-t,
Jellemzően 85 dBA

Mintavevő rendszer

Beépített nyomásérzékelővel ellátott
szivattyú, hidrofób szűrővel van ellátva
a készülék védelme érdekében

Fizikai tulajdonságok

Méret (kivéve szonda):
290 (H) x 95 (Sz) x 43 (Mé) mm
Tömeg (beleértve a szonda és az
akkumulátorokat is): 0,78 kg
Védettség: IP54

Tápellátás

3 x (jóváhagyott LR14) alkáli vagy
3 x (jóváhagyott "C" típusú) újratölthető
akkumulátorok

