



- Egyszerű 1-gombos működés
- Maximum 4 gázos érzékelés (Éghető/O₂/CO/H₂S)
- Hallható, látható és rezgő riasztás
- Belső szivattyú (opcionális)
- Könnyű és praktikus kialakítás
- Önteszt
- Robosztus konstrukció
- Egyszerű karbantartás
- Színes védőgumi



A robusztus és nagy pontosságú hordozható gázérzékelő készülék, páratlan védelmet biztosít zárt terekben történő alkalmazáskor. A készülék robbanásveszélyes és mérgező gázok érzékelésére egyaránt alkalmas.

Akár egyidejűleg 4 gáz mérésére és megjelenítésére is alkalmas. A PS200 alkalmas különböző iparágában történő alkalmazásra. Belépés előtti ellenőrzés is elvégezhető az opcionális belső mintavevő szivattyú segítségével.

"MAN-Down" funkcióval rendelkezik a készülék. Azaz riaszt, néhány perc mozdulatlanság után (pl. ha az ember elveszíti az eszméletét)

Mérési tartományok

LEL	0 - 100%
O ₂	0 - 25%
H ₂ S	0-100 ppm
CO	0-1000 ppm

Tanúsítvány

ATEX
CSA
IEC Ex
MED
CE

Környezet

Hőmérséklet határok:
- 20 C ° - tól + 50 C °
Páratartalom:
0-95% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Riasztások

Jól látható villogó LED
Ultra magas hangjelzés, 95 dBA

Mintavevő rendszer

Diffúziós működés
Opcionális belső mintavevő szivattyú

Fizikai tulajdonságok

Méret: 121 x 59 x 32 mm
Tömeg (szivattyúval): 230g
Tömeg (szivattyú nélkül): 215g

Tápellátás

Lítium-ion akkumulátor
Működési idő > 14 óra, (>8 óra szivattyúval)
Töltési idő <4 óra

